

Technik- Infos Ankerbräu Beer-In-Box



Bier Kartons, Volumen 25 Liter

Angeliefert auf Euro-Palette (80 x 120 cm): 36 Kartons

Lagenbild: 3 x 4

Höhe 3 Bags (3 x 44 cm = 132 cm) + Paletten Höhe (10 cm) = 142 cm

Gewicht 36 x 26,4 kg + Paletten Gewicht = 950,4 kg + 12,5 kg = 962,9 kg

stehend (im Lagerraum, nicht angezapft)

Grundfläche: 28,5 x 26,5 cm

Höhe: 43 cm

Anzapfstelle: oben

Gewicht: 26,4 kg



(liegend) angezapft

Breite: 28,5 cm

Höhe: 26,5 cm

Tiefe: 43 cm

Anzapfstelle: vorne

Gewicht: 26,4 kg

Beliebig viele Kartons in Reihenschaltung, sowohl vertikal, als auch horizontal

Karbonator (Carbo-Box)

Maße:

Vertikale Wandmontage erforderlich !

Breite: 20 cm

Höhe: 32 cm + 20 cm Schlauchraum unter der Carbo-Box

Tiefe: 14 cm (zur Wand hin)

Anschlüsse

Anschluss Pumpe 3/8" John Guest (4-6 bar) mit CO2 oder Druckluft | Default: 5 bar

Anschluss Carbo-Einheit 3/8" John Guest (4-6 bar) mit CO2 | Default: 5 bar

Produkt Eingang 1/2" John Guest (Ansaugleitung)

Produkt Ausgang 1/2" John Guest (Druckleitung)

Drücke:

Anschluss Pumpe 4-6 bar mit CO2 oder Druckluft | Standard: 5 bar

Anschluss Carbo-Einheit 4-6 bar mit CO2 | Standard: 5 bar

Produkt Eingang Ansaugleitung, drucklos

Produkt Ausgang ca. 1,5 – 2,0 bar niedriger als Pumpen Antriebsdruck. | Standard: 3 bar

Sonstiges

Maximale Förderleistung 5 lit. / min

Pumpentyp Flojet G55 mit Vakuum Abschalter

Kühler-Kombination

Kühlraum Carbo-Box Montage im Kühlraum in der Nähe der Bier Kartons

Durchlaufkühler Lagerung der Bier Kartons bei Raumluft

Carbo-Box kann vor oder nach dem Durchlaufkühler platziert werden

Empfehlung: In der Nähe der Bier Kartons, vor dem Durchlaufkühler

Grundsätzlich empfohlen, Python beginnt nach Carbo-Box

Begleitkühlung

Reinigung

Reinigung mit alkalischer oder saurem Reinigungspulver, aufgelöst in Behälter mit Wasser (z.B Eimer).
empfohlenes Reinigungsmittel:

alkalisch TM DesanaMAXfp (alkalisch, oxidativ) von Thonhauser

sauer TM DesanaCIDfp (sauer, oxidativ) von Thonhauser

Die Produkt-Ansaugleitungen können über Reinigungsadapter in Serie geschaltet werden. Bei räumlich gruppierten Carbo-Boxen gibt es also nur eine Reinigungsansaugleitung.

